

PARAMETER:

WLT® Plug & Play element er kendetegnet ved dets enkelhed og fleksibilitet.
 Montering af loftpaneler med WLT® Plug and Play finder sted direkte på byggepladsen.
 Transportomkostningerne bliver således minimeret, leveringstiden forkortes og forenkler den lufttekniske ombygning af bygningens lofter.
 Installationen af elementet er lavet af et aluminiums overføringsark, der er belagt med højtydende tape.
 Ved montage fjernes tapens beskyttende folie og elementet limes i loftekassetten.



DIMENSION:

550 x 550mm for loftekassetter 600 x 600mm (625 x 625mm)
 1100 x 550mm for loftekassetter 1200 x 600mm (1250 x 625mm)
 Andre formater kan leveres på forespørgsel.

RØRAFSTAND:

150mm
 Andre afstande kan leveres på forespørgsel.

MATERIALE:

Kobberør SF CU R360 10mm eller 12mm D-tube
 Ledplader fremstillet af aluminium
 En side af overføringsarket (bundpladen) er malet sort
 Højtydende selvklæbende tape med stærk klæbeevne inkl. beskyttelsesfolie

TILSLUTNINGER:

Kalibrerede tilslutninger med støttebøsninger.
 Passer til lynkoblinger, press fittings og lodning etc.

VÆGT:

< 3kg /m2 loftekassette overflade

MAX. ANTAL ELEMENTER FORBUNDET INTERN AF HENSYN TIL TRYKTAB:

Element 550 x 550mm: 19 Elementer i serie internt
 Element 1100 x 550mm: 10 Elementer i serie internt
 (Bestemt af temperatursæt. TechoKlima A/S beregner gerne dette på forespørgsel)

APPLIKATION:

De fleste kassettyper og designs
 Perforeret loftpaneler med akustisk filt
 Perforeret loftpaneler uden akustisk filt
 Lukkede loftpaneler uden perforation